

# 427B™



## 427B™

**Principales aplicaciones:** Para jardines domiciliarios y áreas públicas de reducido tamaño, también para uso como final de tuberías de riego sobre varillas de hincado o bases deslizantes

### Principales características

- Aspersor a impacto en material plástico para riego a círculo parcial o completo
- Manufacturado en duradero plástico de alto impacto y acero inoxidable
- Sencillo ajuste manual del mecanismo de rotación de círculo completo o parcial.
- Su brazo contra salpicaduras impide desperdicio de agua volcada hacia construcciones y senderos de paso
- Provisto de escudo deflector y tornillo de control de difusión para ajuste de distancia y patrón de riego
- Partes ajustables codificadas a color para fácil identificación
- Boquillas a bayoneta codificadas a color para fácil servicio

### Datos técnicos

Espaciamiento entre aspersores: hasta 12.0 m

Presión operativa: 2.0 a 4.0 bar

Conexión de tubería de 1/2" rosca macho



Tabla de rendimiento

Boquilla mm	P bar	Q m³/h	D m	
2.8	2.0	0.45	22	
	Naranja	3.0	0.55	23
	4.0	0.63	24	
3.0	1.0	0.36	19	
	Roja	2.0	0.51	23
	3.0	0.63	24	
3.2	4.0	0.72	25	
	1.0	0.41	20	
	Verde	2.0	0.57	23
3.5	3.0	0.70	24	
	4.0	0.81	26	
	1.0	0.49	20	
Azul	2.0	0.66	23	
	3.0	0.81	24	
	4.0	0.93	26	
4.0*	1.0	0.60	21	
	Negra	2.0	0.85	24
	3.0	1.03	26	
	4.0	1.18	26	

\* Boquilla standard