

501, 502

501, 502



Aspersores de 1/2", de bajo ángulo y bajo caudal, macho o hembra

Principales aplicaciones: riego subarbóreo, viveros e invernáculos

- Su mecanismo turbo-martillo brinda una excelente uniformidad de distribución del agua y un funcionamiento de gran suavidad a bajos niveles de presión
- Las finísimas gotas de agua impiden la formación de costras y previenen el drenaje, proporcionando así condiciones perfectas para la germinación
- Boquillas codificadas a color para fácil identificación
- Su construcción simple facilita un mantenimiento sencillo
- Resorte de retorno y eje confeccionados en acero inoxidable resistente a la corrosión
- Sus altamente resistentes materiales plásticos de alto impacto brindan resistencia a la corrosión y a la radiación solar



501



502

Tabla de rendimiento - 501

Boquilla color mm	P bar	Q m ³ /h	D m	msh cm
Rojo	1.0	0.081	8.5	35
	2.0	0.117	11.0	60
	3.0	0.144	12.0	70
1.8* Verde	1.0	0.113	9.0	55
	2.0	0.160	11.5	60
	3.0	0.196	12.5	70
2.0 Azul	1.0	0.135	9.5	45
	2.0	0.195	11.5	55
	3.0	0.236	13.0	70
2.2 Amarillo	1.0	0.153	9.5	60
	2.0	0.219	13.0	85
	3.0	0.267	15.0	95

* Boquilla standard

msh - max. altura del chorro

Tabla de rendimiento - 502

Boquilla color mm	P bar	Q m ³ /h	D m	msh cm
Naranja	1.0	0.184	11.0	55
	2.0	0.263	12.0	85
	3.0	0.318	13.0	95
Marrón	1.0	0.209	12.0	60
	2.0	0.299	13.0	90
	3.0	0.359	14.0	105

msh - max. altura del chorro

