

5022-U

Sistemas IrriStand



Aspersor plástico a impacto montado sobre IrriStand 52

Principales aplicaciones: riego por sobre el follaje, para amplios espaciamientos de hasta 12 m

- Boquilla de montaje a bayoneta para fácil servicio
- Óptima distribución del agua
- Regulador de caudal (optativo)

Tabla de rendimiento

Boquilla color mm	P bar	Q m ³ /h	D m	Precipitación (mm/h) espaciamiento (m)					
				9x9	9x10	10x10	9x12	10x12	12x12
2.4	2.5	0.360	19.0	4.4	4.0	3.6	3.3	3.0	2.5
Amarillo	3.0	0.390	19.0	4.8	4.3	3.9	3.6	3.2	2.7
	3.5	0.430	19.0	5.3	4.8	4.3	4.0	3.6	3.0
	4.0	0.460	19.0	5.7	5.1	4.6	4.3	3.8	3.2
R.C.	3.0-5.0	0.365	19.0	4.5	4.0	3.6	3.3	3.0	2.5
2.3 x 1.8	2.5	0.493	22.0	6.5	5.8	5.3	4.9	4.4	3.6
Plateado	3.0	0.543	22.0	7.2	6.4	5.8	5.4	4.8	4.0
	3.5	0.578	22.0	7.7	6.9	6.2	5.7	5.2	4.3
	4.0	0.625	22.0	8.3	7.4	6.7	6.2	5.6	4.7
2.5x1.8*	2.5	0.560	21.0	6.9	6.2	5.6	5.2	4.7	3.9
Violeta	3.0	0.615	21.0	7.6	6.9	6.2	5.7	5.2	4.3
	3.5	0.670	22.0	8.3	7.4	6.7	6.2	5.6	4.6
	4.0	0.715	22.0	8.9	8.0	7.2	6.7	6.0	5.0
R.C.	3.0-5.0	0.590	21.0	7.3	6.5	5.9	5.5	4.9	4.1

* Boquilla standard

R.C. = Regulador de Caudal

Código de colores - Uniformidad de distribución

CU < 85%
 CU = 85-88%
 CU = 88-92%
 CU > 92%

