

5024

Subarbóreo

Aspersor subarbóreo de 1/2" a impacto (rosca macho), de bajo ángulo de riego, confeccionado en plástico

Principales aplicaciones: plantaciones de bananos, riego subarbóreo y por debajo del follaje para viñedos, viveros e invernaderos

- 9°, 12° y 14°, sólo mediante el reemplazo de la boquilla
- Boquillas de inserción a bayoneta, codificados a color para fácil instalación y mantenimiento
- Paleta integral para enderezamiento del flujo de agua para máximo alcance
- Los resistentes materiales plásticos de alto impacto empleados en su construcción proporcionan alta resistencia a la corrosión, desgaste mecánico, productos químicos y radiación ultravioleta



Tabla de rendimiento

Boquilla color mm	P bar	Q m³/h	9°		12°		14°	
			D m	M.A.C* cm	D m	M.A.C* cm	D m	M.A.C* cm
2.5 Violeta	2.0	0.35	15.5		16.5		18.0	
	3.0	0.43	17.0	74	18.5	100	19.0	117
	4.0	0.49	17.5		20.0		20.0	
2.8* Naranja	2.0	0.45	16.0		18.5		18.5	
	3.0	0.55	17.5	75	20.0	110	19.5	125
	4.0	0.63	18.0		21.0		20.5	
3.0 Rojo	2.0	0.51	16.5		18.5		19.0	
	3.0	0.63	18.0	76	20.5	120	20.5	130
	4.0	0.72	18.0		21.5		21.5	
3.2 Verde	2.0	0.57	17.5		18.5		19.0	
	3.0	0.70	18.5	77	20.5	122	21.0	135
	4.0	0.81	18.5		22.0		22.5	
3.5 Azul	2.0	0.66	17.5		18.5		19.0	
	3.0	0.81	18.5	84	20.5	125	21.0	140
	4.0	0.93	19.5		22.0		22.5	

* Boquilla standard

* M.A.C. = Máxima Altura de Chorro (boquilla elevada)

