
















Garantia
de 5 anos

LF800 118347








Defletor	Bocal	Altura do Jato de Água (cm)	Pressão e vazão de operação - Sistema Métrico (lph)							
			Raio (m)							
			1.7 bar 25psi	2.1 bar 30psi	2.4 bar 35psi	2.8 bar 40psi	3.1 bar 45psi	3.5 bar 50psi	3.8 bar 55psi	4.2 bar 60psi
6 Graus Amarelo 118582 	Branco 50 Drill 1.79mm 11809850 	35-53		<u>175</u> 6.9	<u>188</u> 7.2	<u>202</u> 7.5	<u>218</u> 7.5	<u>229</u> 7.5	<u>241</u> 7.8	<u>252</u> 7.8
	Azul 5/64" 1.98mm 11809805 	30-53	<u>200</u> 6.9	<u>220</u> 7.2	<u>238</u> 7.5	<u>254</u> 7.8	<u>270</u> 7.8	<u>284</u> 8.1	<u>298</u> 8.1	<u>311</u> 8.1
	Laranja 44 Drill 2.18mm 11809844 	35-55	<u>243</u> 6.9	<u>266</u> 7.5	<u>286</u> 7.8	<u>307</u> 8.1	<u>325</u> 8.4	<u>343</u> 8.4	<u>361</u> 8.4	<u>379</u> 8.7
9 Graus Violeta 118601 	Branco 50 Drill 1.79mm 11809850 	43-63		<u>175</u> 7.5	<u>188</u> 7.5	<u>202</u> 7.8	<u>218</u> 8.1	<u>229</u> 8.1	<u>241</u> 8.1	<u>252</u> 8.1
	Azul 5/64" 1.98mm 11809805 	38-71	<u>200</u> 7.5	<u>220</u> 7.8	<u>238</u> 8.1	<u>254</u> 8.4	<u>270</u> 8.4	<u>284</u> 8.4	<u>298</u> 8.4	<u>311</u> 8.7
12 Graus Cobre 118575 	Branco 50 Drill 1.79mm 11809850 	66-88		<u>175</u> 8.1	<u>188</u> 8.4	<u>202</u> 8.7	<u>218</u> 8.7	<u>229</u> 8.7	<u>241</u> 8.7	<u>252</u> 8.7
	Azul 5/64" 1.98mm 11809805 	63-96	<u>200</u> 8.1	<u>220</u> 8.4	<u>238</u> 9.0	<u>254</u> 9.0	<u>270</u> 9.3	<u>284</u> 9.3	<u>298</u> 9.3	<u>311</u> 9.3
	Laranja 44 Drill 2.18mm 11809844 	66-104	<u>243</u> 8.4	<u>266</u> 9.0	<u>286</u> 9.3	<u>307</u> 9.6	<u>325</u> 9.6	<u>343</u> 9.9	<u>361</u> 9.9	<u>379</u> 10.2
15 Graus Marron 118586 	Branco 50 Drill 1.79mm 11809850 	86-114		<u>175</u> 8.4	<u>188</u> 8.7	<u>202</u> 9.0	<u>218</u> 9.0	<u>229</u> 9.0	<u>241</u> 9.0	<u>252</u> 9.3
	Azul 5/64" 1.98mm 11809805 	81-127	<u>200</u> 8.4	<u>220</u> 9.0	<u>238</u> 9.3	<u>254</u> 9.3	<u>270</u> 9.9	<u>284</u> 9.9	<u>298</u> 9.9	<u>311</u> 9.9
	Laranja 44 Drill 2.18mm 11809844 	71-139	<u>243</u> 8.4	<u>266</u> 9.3	<u>286</u> 9.6	<u>307</u> 9.9	<u>325</u> 9.9	<u>343</u> 10.2	<u>361</u> 10.2	<u>379</u> 10.2

Note: O tubo de subida do aspersor tem que estar estabilizado para se obter a performance indicada na tabela. Aspersor colocado a 30 cm de altura. Nem todas as combinações possíveis estão refletidas na tabela acima.

Desempenho para espaçamentos alternativos disponível através do software
Uniformity Pro™ em www.rainbird.com/ag

Garantia
de 5 anos

LF1200 118201





Defletor	Bocal	Altura do Jato de Água (cm)	Pressão e vazão de operação - Sistema Métrico (lph)								
			Raio (m)								
			1.7 bar 25psi	2.1 bar 30psi	2.4 bar 35psi	2.8 bar 40psi	3.1 bar 45psi	3.5 bar 50psi	3.8 bar 55psi	4.2 bar 60psi	
6 Graus Roxo 118285 	Laranja 44 Drill 2.18mm 11809844	35-50		266 6.9	286 6.9	307 7.5	325 7.5	343 7.8	361 7.8	379 7.8	
	Violeta 3/32" 2.39mm 11809806	35-53	288 6.6	316 7.2	341 7.2	366 7.8	388 7.8	409 8.4	429 7.8	450 8.1	
	Amarelo 38 Drill 2.59mm 11809838	40-53	338 6.9	370 7.5	402 7.5	429 8.1	454 8.1	481 8.4			
10 Graus Branco 118231 	Azul 5/64" 1.98mm 11809805	48-73		220 7.5	238 7.8	254 7.8	270 8.1	284 8.1	298 8.1	311 8.1	
	Laranja 44 Drill 2.18mm 11809844	60-83		266 7.5	286 8.1	307 8.1	325 8.4	343 8.1	361 9.0	379 8.7	
	Violeta 3/32" 2.39mm 11809806	55-86	288 7.8	316 8.4	341 8.4	366 8.4	388 8.7	409 8.7	429 8.7	450 8.7	
	Amarelo 38 Drill 2.59mm 11809838	60-86	338 8.1	370 8.7	402 8.4	429 9.3	454 9.0	481 9.0			
12 Graus Azul 118262 	Laranja 44 Drill 2.18mm 11809844	71-99		266 8.1	286 8.4	307 8.7	325 8.7	343 8.7	361 9.0	379 9.0	
	Violeta 3/32" 2.39mm 11809806	71-101	288 8.1	316 8.7	341 9.0	366 9.3	388 9.3	409 9.3	429 9.6	450 9.6	
	Amarelo 38 Drill 2.59mm 11809838	76-109	338 8.4	370 9.0	402 9.6	429 9.6	454 9.6	481 9.6			
12 Graus Rosa 118354 	Verde 7/64" 2.76mm 11809807	76-104	384 9.0	420 9.6	454 9.9	488 10.2					
	Bege 30 Drill 2.97mm 11809830	86-111	447 9.3	493 9.9	534 10.2	575 10.5					
16 Graus Vermelho 118240 	Azul 5/64" 1.98mm 11809805	116-149				254 9.0	270 9.3	284 9.0	298 9.3	311 9.3	
	Laranja 44 Drill 2.18mm 11809844	106-139		266 9.3	286 9.6	307 9.6	325 9.6	343 9.6	361 9.6	379 9.6	
	Violeta 3/32" 2.39mm 11809806	101-139	288 9.0	316 9.3	341 9.6	366 9.9	388 10.2	409 10.2	429 10.2	450 10.2	
	Amarelo 38 Drill 2.59mm 11809838	101-139	338 9.0	370 9.3	402 9.9	429 9.9	454 9.9	481 9.6			
17 Graus Azul Claro 118226 	Azul 5/64" 1.98mm 11809805	104-139		220 8.1	238 9.3	254 9.0	270 9.9	284 9.9	298 9.9	311 9.9	
	Laranja 44 Drill 2.18mm 11809844	124-152		266 9.3	286 9.9	307 10.2	325 10.2	343 10.2	361 10.2	379 9.9	
	Violeta 3/32" 2.39mm 11809806	106-154	288 9.3	316 9.9	341 10.2	366 10.5	388 10.8	409 10.5	429 10.8	450 10.8	
	Amarelo 38 Drill 2.59mm 11809838	109-154	338 9.6	370 10.2	402 10.5	429 10.8	454 10.8	481 11.1			
21 Graus Verde Oliva 118339 	Laranja 44 Drill 2.18mm 11809844	152-187		266 10.2	286 10.2	307 10.2	325 10.5	343 10.5	361 10.5	379 10.5	
	Violeta 3/32" 2.39mm 11809806	127-190	288 9.9	316 10.2	341 10.5	366 10.5	388 10.5	409 10.5	429 10.5	450 10.8	
	Amarelo 38 Drill 2.59mm 11809838	134-182	338 10.2	370 10.5	402 10.8	429 10.8	454 10.8	481 10.8			

Note: O tubo de subida do aspersor tem que estar estabilizado para se obter a performance indicada na tabela. Aspersor colocado a 30 cm de altura. Nem todas as combinações possíveis estão refletidas na tabela acima.

Desempenho para espaçamentos alternativos disponível através do software
Uniformity Pro™ em www.rainbird.com/ag

Garantia
de 5 anos

LF2400 118572

Defletor	Bocal	Altura do Jato de Água (cm)	Pressão e vazão de operação - Sistema Métrico (lph)								
			Raio (m)								
			1.7 bar 25psi	2.1 bar 30psi	2.4 bar 35psi	2.8 bar 40psi	3.1 bar 45psi	3.5 bar 50psi	3.8 bar 55psi	4.2 bar 60psi	
10 Graus Verde Claro 118599 	Verde 7/64" 2.76mm 11809807	50-96	384 8.1	420 8.7	454 9.0	488 9.6	518 9.9	556 10.2	584 10.2	613 10.5	
	Bege 30 Drill 2.97mm 11809830	60-96	447 8.7	493 9.0	534 9.6	575 9.9	606 10.2	638 10.5	670 10.5	702 10.8	
	Vermelho 1/8" 3.18mm 11809808	60-104	509 9.0	568 9.6	613 9.9	656 10.2	697 10.5	727 10.8	763 10.8	799 10.8*	
	Preto 29 Drill 3.38mm 11809829	76-121	572 9.0	638 9.6	688 9.9	738 10.5	784 10.5	818 10.8	852 10.8	881 11.1	
	Prata 9/64" 3.63mm 11809809	81-111	665 9.6	743 10.2	802 10.5	858 10.8	913 11.1				
13 Graus Vinho 118600 	Verde 7/64" 2.76mm 11809807	71-127	384 9.0	420 9.3	454 9.6	488 9.9	518 10.2	556 10.2	584 10.5	613 10.5	
	Bege 30 Drill 2.97mm 11809830	76-121	447 9.3	493 9.6	534 9.9	575 10.8	606 10.5	638 10.8	670 10.8	702 10.8	
	Vermelho 1/8" 3.18mm 11809808	81-124	509 9.3	568 9.9	613 10.2	656 10.5	697 10.8	727 11.1	763 11.4	799 11.1	
	Preto 29 Drill 3.38mm 11809829	86-127	572 9.6	638 9.9	688 10.2	738 10.5	784 10.8	818 10.8	852 11.1	881 11.1	
	Prata 9/64" 3.63mm 11809809	96-137	665 9.9	743 10.8	802 11.1	858 11.4	913 11.7				
15 Graus Tangerina 118583 	Verde 7/64" 2.76mm 11809807	81-127	384 9.3	420 9.6	454 9.9	488 10.2	518 10.5	556 10.5	584 10.8	613 11.1	
	Bege 30 Drill 2.97mm 11809830	71-127	447 9.0	493 9.9	534 10.2	575 10.8	606 10.8	638 10.8	670 11.1	702 11.1	
	Vermelho 1/8" 3.18mm 11809808	88-137	509 9.6	568 10.2	613 10.5	656 11.1	697 11.1	727 11.1	763 11.1	799 11.1	
	Preto 29 Drill 3.38mm 11809829	101-170	572 9.6	638 10.8	688 11.1	738 11.4	784 11.4	818 11.7	852 11.7	881 12.0	
	Prata 9/64" 3.63mm 11809809	106-144	665 10.2	743 10.8	802 11.1	858 11.7	913 11.7				
22 Graus Verde Escuro 118585 	Verde 7/64" 2.76mm 11809807	160-241	384 10.8	420 11.4	454 11.4	488 11.4	518 11.7	556 11.7	584 11.7	613 11.7	
	Bege 30 Drill 2.97mm 11809830	162-246	447 10.8	493 11.4	534 11.7	575 12.0	606 12.3	638 12.3	670 12.3*	702 12.6	
	Vermelho 1/8" 3.18mm 11809808	170-254	509 10.8	568 11.7	613 12.0	656 12.3	697 12.3	727 12.9	763 12.9	799 13.2	
	Preto 29 Drill 3.38mm 11809829	187-304	572 11.4	638 12.3	688 12.6	738 12.6	784 12.9	818 13.2	852 13.2	881 13.2	
	Prata 9/64" 3.63mm 11809809	182-259	665 11.7	743 12.0	802 12.9	858 13.2	913 13.5				

Note: O tubo de subida do aspersor tem que estar estabilizado para se obter a performance indicada na tabela. Aspersor colocado a 30 cm de altura.
 Nem todas as combinações possíveis estão refletidas na tabela acima.

Desempenho para espaçamentos alternativos disponível através do software
 Uniformity Pro™ em www.rainbird.com/ag

Aspersores
de Impacto